

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Optional

Radiocomando multifunzione abbinato a distributore proporzionale compensato (Danfoss)


Radio remote control system with pressure compensated valve block (Danfoss)

Radio-commande multifonctions (Danfoss)

Multifunktions-Rundfunkbedienung (Danfoss)

Radiocontrol multifunciones (Danfoss)

Controlo remoto multifuncional (Danfoss)



MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MAX.
LIFTING MOMENT
MOMENT D'ELEVATION MAX.
MAX. HUBMOMENT
MOMENTOS DE ELEVACION
MOMENTO DE ELEVAÇÃO MAX.
(t.m.)

| 812 |
|------|
| 11,9 |

SBRACCIO MAX. VERTICALE
MAX VERTICAL REACH
LONGEUR DU BRAS VERTICALE
MAX. VERTIKAL REICHWEITE
ALCANCE MAX. VERTICAL
ALCANCE MAX. VERTICAL
(m.)

| 812 | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S |
|------|-----|------|------|------|------|
| hyd. | 9,6 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,6 |
| man. | - | 17,6 | 19,6 | 19,7 | 19,7 |

ANGOLO DI ROTAZIONE
SLEWING ANGLE
ANGLE ROTATION
SCHWENKBEREICH
ANGULO DE ROTACION
ANGULO DE ROTACAO
(°)

| 812 |
|------|
| 380° |

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
SLEWING SPEED
VITESSE DE ROTATION
DREHGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD DE ROTACION
VELOCIDADE DE ROTACAO
(180°)

| 812 |
|-----|
| 20s |

PENDENZA MAX. DI LAVORO
MAX WORKING HEEL
DEVERS MAXI DE TRAVAIL
MAX. ARBEITSNEIGUNG
INCLINACIÓN MÁX. DE TRABAJO
PENDÊNCIA MÁX. DE TRABALHO
(°)

| 812 |
|-----|
| 5° |

PRESSIONE D'ESERCIZIO
WORKING PRESSURE
PRESSION DE SERVICE
BETRIEBSDRUCK
PRESSION DE TRABAJO
PRESSÃO DE TRABALHO
(bar)

| 812 |
|-----|
| 310 |

PESO GRU SENZA STABILIZZATORI
CRANE WEIGHT WITHOUT STABILIZER
MASSE GRUE SANS STABILISATEURS
KRANGEWICHT OHNE ABSTÜTZUNGEN
PESO DE LA GRUA SIN GATOS
PESO DA GRUA SEM ESTABILIZADORES
(kg.)

| 812 | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S |
|------|------|------|------|------|----|
| 1285 | 1415 | 1535 | 1635 | 1705 | |

PESO STABILIZZATORI
WEIGHT OF STABILIZERS
POIDS DES STABILISATEURS
GEWICHT DER ABSTÜTZUNGEN
PESO GATOS EXTENSIBLES
PESO DOS ESTABILIZADORES
(kg.)


| 812 | |
|------------|-----|
| standard | 165 |
| extra | 205 |
| extra idr. | 245 |

CAPACITÀ SERBATOIO OLIO
OIL TANK CAPACITY
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE
ÖLBEHALTERHINHALT
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO ACEITE
CAPACIDADE DO DEPOSITO DE OLEO
(l.)

| 812 |
|-----|
| 100 |

PORTATA AL DISTRIBUTORE
OIL HYDRAULIC DISCHARGE TO THE DISTRIBUTOR BOX
DÉBIT D'UILE HYDRAULIQUE AU DISTRIBUTEUR
HYDRAULISCHE ÖL TRAGFÄHIGKEIT ZUM STEUERUNG
CAUDAL AL DISTRIBUIDOR
DESCARGA DE OLEO HIDRAULICO AO DISTRIBUIDOR
(l/min.)

| 812 |
|-----|
| 25 |



Autocarro consigliato
Recommended truck
Camion conseillé
Camion aconsejado
Camiao aconselhado
Passo - Wheelbase - Empattement - Passo: 3700 mm. M.T.T. ton 12
G.V.W. ton 12

ACCESSORI ACCESSORIES ACCESSOIRES ZUBEHÖR ACCESORIOS ACCESORIOS

- Prolunghe meccaniche
- Stabilizzatori girevoli
- Attivazione elementi supplementari (*)
- Posto di manovra in alto
- Verricello
- Comando a distanza
- Allargamento Stabilizzatori (extra) idraulico
- Manual extensions
- Turning stabilizers
- Supplementary element activation (*)
- Top seat
- Winch
- Remote control
- Outriggers with hydraulic extension
- Rallonges mécaniques
- Stabilisateurs pivotants
- Activation élément supplémentaires (*)
- Siège en haut
- Commande à distance
- Treuil
- Stabilisateurs alargissable hydrauliquement
- Manuelle Verlängerungen
- Schwenkbare Abstützbeine
- Zusatzfunktionen für Zange, Drehervo,.....(*)
- Hochsitz
- Winde
- Fernsteuerung
- Seitlich hydraulisch ausfahrbare Abstützungen
- Prolongaciones mecánicas
- Gatos giratorios
- Activación elementos suplementarios (*)
- Puesto de maniobra arriba
- Cabrestante
- Mando a distancia
- Estabilizadores extraibles hidraulicamente
- Prolongações mecánicas
- Estabilizadores giratórios
- Activacao de elementos suplementares (*)
- Posto de manobra no cimo
- Guincho
- Comando a distancia
- Estabilizadores extraibles hidraulicamente

*) No mod. 5S

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnano Amco Veba. Gru prodotte e/o commercializzate da Amco Veba - Data, descriptions and illustrations are merely indicative and not binding. Cranes manufactured and marketed by Amco Veba - Les données, descriptions et illustrations sont uniquement indicatives et n'engagent pas Amco Veba. Grues produites et/ou vendues par Amco Veba - Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind weisend und verpflichten nicht Amco Veba. Die Kräne werden von Amco Veba hergestellt und/oder vermarktet - Los datos, las descripciones y las ilustraciones son indicativas y no implican compromiso para Amco Veba. Gruas producidas y/o comercializadas por Amco Veba - Os dados as descrições e ilustrações são indicativos e não comprometem Amco Veba. Guindaste produzidos e/ou comercializados pela Amco Veba.



812

Amco Veba s.r.l.
Via Einstein, 4
42028 Poviglio (RE) Italy
Tel. ++39 0522 40.80.11
Fax ++39 0522 40.80.80
E-mail: commerciale@amcoveba.it
www. amcoveba.com

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001/2000



812





- Limitatore di momento (CE)
- Comandi bilaterali
- Sfilì esagonali
- Mart. sfilò indipendenti
- Valvole flangiate
- Serbatoio olio
- Kit di montaggio
- Norma di progettazione: DIN 15018
- Classe di collaudo a fatica: B3
- Sprint Generation System (S.G.S.)



- Load limiting device (CE)
- Dual controls
- Hexagonal section extension
- Independent extension cylinders
- Flanged valves
- Oil tank
- Assembly kit
- Design in accordance with DIN 15018
- Fatigue test classification: B3
- Sprint Generation System (S.G.S.)



- Limiteur de moment (CE)
- Commandes bilatérales
- Extensions hydrauliques à section hexagonale
- Vérins hydrauliques à sortie indépendante
- Béquilles fixes
- Vannes bridées
- Réservoir pour huile
- Kit de brides de fixation
- Projée e en accords aux normes: DIN 15018
- Essai de fatigue avec classification: B3
- Sprint Generation System (S.G.S.)




- Momentbegrenzer (CE)
- Beiseitige Kransteuerung
- Sechskantige Auszüge
- Unabhängige Auszugszylinder
- Ventile mit Flansch
- Ölbehälter
- Montagesatz
- Berechnungsnorm nach DIN 15018
- Ermüdungstest in Klasse: B3
- Sprint Generation System (S.G.S.)



- Limitador de momento (CE)
- Mandos bilaterales
- Brazos telescópicos hexagonales
- Cilindros extensión independientes
- Válvulas pilotadas
- Deposito aceite
- Kit de ensamble
- Norma del proyecto: DIN 15018
- Tipo de ensayo a la fatiga: B3
- Sprint Generation System (S.G.S.)



- Limitador de momento (CE)
- Comandos bilaterales
- Extensoes hexagonais
- Cilindros de extensao independentes
- Válvulas de segurança
- Deposito de óleo
- Kit de montagem
- Norma de protecao DIN 15018
- Typo de Ensayo a la fatiga: B3
- Sprint Generation System (S.G.S.)



812-1S

| | | | | |
|----|--------|------|------|------|
| Kg | 11850* | 4730 | 2730 | 1910 |
| m. | 1.0 | 2.50 | 4.34 | 6.14 |

812-2S

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Kg | 11270* | 4470 | 2550 | 1800 | 1360 | 1000 | 730 | 545 |
| m. | 1.0 | 2.50 | 4.42 | 6.23 | 8.10 | 10.16 | 12.23 | 14.42 |

812-3S


| | | | | | | | | | |
|----|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Kg | 10960* | 4330 | 2430 | 1700 | 1260 | 1000 | 730 | 545 | 390 |
| m. | 1.0 | 2.50 | 4.51 | 6.31 | 8.18 | 10.16 | 12.23 | 14.42 | 16.53 |

812-4S

| | | | | | | | | | |
|----|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Kg | 10670* | 4210 | 2320 | 1580 | 1160 | 890 | 730 | 545 | 390 |
| m. | 1.0 | 2.50 | 4.60 | 6.40 | 8.27 | 10.25 | 12.23 | 14.42 | 16.54 |

812-5S

| | | | | | | | | | |
|----|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Kg | 10530* | 4150 | 2250 | 1535 | 1110 | 835 | 665 | 545 | 390 |
| m. | 1.0 | 2.50 | 4.68 | 6.48 | 8.35 | 10.33 | 12.31 | 14.31 | 16.54 |



- H 812/1S = 2472**
- H 812/2S = 2395**
- H 812/3S = 2350**
- H 812/4S = 2320**
- H 812/5S = 2220**



(*) Portata teorica Theoretical lifting capacity